

# Listes des modifications apportées, par fonctionnalité, aux squelettes de base (CISQUEL version 2)

08/07/2014

IMBERTI Christophe - SG/SPSSI/CP2I/DO Ouest

## Sommaire

<b>1. MODIFICATIONS APORTEES, PAR FONCTIONNALITE, AU PLUGIN CISQUEL .....</b>	<b>2</b>
1.1 ETENDRE LA RECHERCHE AUX RUBRIQUES .....	2
1.2 PAGINER LES RESULTATS DE RECHERCHE COMME GOOGLE .....	2
1.3 FAIRE FIGURER LA DATE DE MISE A JOUR.....	3
1.4 UTILISER LA BALISE DESCRIPTIF AU LIEU DE LA BALISE INTRODUCTION.....	3
1.5 AJOUTER UNE FORME D'ARTICLE AVEC UN SOMMAIRE CLIQUABLE .....	4
1.6 MODIFIER LA FORME DE RUBRIQUE 2 COLONNES POUR PERMETTRE DE GERER LES ACTUALITES .....	4
1.7 AJOUTER UNE FORME DE RUBRIQUE AVEC LES ACTUALITES D'AUTRES SITES EN PREMIER .....	4
1.8 AJOUTER UNE FORME DE RUBRIQUE AVEC LES ARTICLES AVANT LES SOUS RUBRIQUES .....	5
1.9 AJOUTER UN RACCOURCI D'ARTICLE ET UN RACCOURCI DE RUBRIQUE, POUR BENEFICIER D'UN AFFICHAGE DE PLUS GRANDE LARGEUR, SANS LA COLONNE DE DROITE.....	5
1.10 PERMETTRE DE CHOISIR L'ORDRE DES BLOCS DE LA COLONNE DE DROITE DE LA PAGE D'ACCUEIL ET OFFRIR DES TYPES DE BLOCS SUPPLEMENTAIRES POUR LA COLONNE DE DROITE DE LA PAGE D'ACCUEIL.....	6
1.11 ETENDRE LES NOTIFICATIONS SUR ABBONNEMENT AUX SITES INTERNET .....	7
1.12 RESERVATIONS DANS L'ATTENTE D'UNE CHARTE TYPOGRAPHIQUE .....	7
1.13 DIVERS.....	7

# 1. Modifications apportées, par fonctionnalité, au plugin CISQUEL

---

## 1.1 Etendre la recherche aux rubriques

Ajout des 3 squelettes : /contenu/rechercheart.html, /contenu/rechercherub.html et /noisettes/recherche\_onglets.html

Modification conséquente du squelette : /recherche.html

Modification du fichier : /cisquel\_inc\_recherche.php

```
- Ajout, ligne 620 de :
    $p_safe['onglet'] = 'article';
- Ajout, ligne 650 de :
    if (isset($p['onglet']) AND in_array($p['onglet'],array('article','rubrique','document','forum')))
        $p_safe['onglet'] = $p['onglet'];
- Ajout de la fonction :
function cisquel_getonglet($recherche, $env) {
    // indispensable (necessite un #ENV sans filtre)
    $unenv = unserialize($env);

    // securite
    $p = cisquel_verifier_parametres($unenv);

    return $p['onglet'];
}
```

Ajouter la ligne suivante dans les fichiers de traduction : /lang/cisquel\_fr.php, etc. 'rubriques\_trouves' => 'rubriques trouvées',

Ajouter dans le fichier /\_css/style\_rechercheoptions.css le bloc suivant du fichier style\_rechercheoptions.css du plugin CISQUEL :

```
/* -----
* Onglets de la recherche
-----*/
```

## 1.2 Paginer les résultats de recherche comme Google

Ajout du squelette : /modeles/pagination\_page\_precedent\_suivant.html

Dans les 5 squelettes /contenu/rechercheart.html, /contenu/recherchedoc.html, /contenu/rechercheforum.html, /contenu/rechercherub.html, /contenu/recherchetypedoc.html remplacer chaque ligne :

```
[<div class="folio"><div class="pagination">(#PAGINATION)</div></div>]
```

par la ligne :

```
[<div class="folio"><div class="pagination">(#PAGINATION{page_precedent_suivant})</div></div>]
```

Dans le squelettes /contenu/rechercheforum.html

remplacer :

```
<:messages_forum:>
```

par :

```
<:cisquel:eq_commentaires:>
```

Ajouter les lignes suivantes dans la feuille de style du site (/\_css/style\_site.css ou styles.html) le bloc suivant du fichier style\_site.css du plugin CISQUEL :

```
/*-- Pagination de la recherche --*/
```

### 1.3 Faire figurer la date de mise à jour

Dans tous les squelettes concernés (sauf noisettes/pied.html), supprimer les lignes suivantes :

```
<div id="pied">
<h1 class="invisible"><:cisquel:eq_pied_page:></h1>
<div id="outils">
<:cisquel:eq_maj_le:> [(#DATE|affdate{'d/m/Y'})] |
```

Dans le squelette /noisettes/pied.html, ajouter les lignes suivantes :

```
<div id="pied">
<h1 class="invisible"><:cisquel:eq_pied_page:></h1>
<div id="outils">
[(#ENV{datesite})=={oui}|oui]
<div class="datesite">
    <div id="nav_bas" class="acces"><:cisquel:eq_acces_direct:></div>
    <:cisquel:eq_site_maj_le:> [(#VAL{d/m/Y}|date{#CONFIG{derniere_modif_article}}|affdate)]
</div>
]
```

Dans le squelette : /sommaire.html

remplacer : <INCLUDE{fond=noisettes/pied}{lang}>

par : <INCLUDE{fond=noisettes/pied}{datesite=oui}{lang}>

Ajouter, sous le titre de l'article, les lignes suivantes dans les squelettes : article-\*.html (avec tiret) et /contenu/article\*.html

```
<div
class="dateart">[(#DATE|affdate{'Ymd'})|==[[(#DATE_MODIF|affdate{'Ymd'})]]]?{<:cisquel:eq_publie_le
:> [(#DATE|affdate)] ,<:cisquel:eq_publie_le:> [(#DATE|affdate)] (<:cisquel:eq_modifie_le:>
[(#DATE_MODIF|affdate)]) }}]
</div>
```

Remarque : certaines formes ne nécessitent pas forcément cette mention de date et, par cohérence graphique, peuvent se contenter de <div class="dateart"></div>, par exemple : comarquage, contacter, Chat, questionner, questano, agenda, forum, forum hiérarchique.

Ajouter, sous le titre de la rubrique, les lignes suivantes dans les squelettes : rubrique-\*.html (avec tiret) et /contenu/rubrique\*.html

```
<div class="dateart"><:cisquel:eq_publie_le:> (#DATE|affdate)</div>
```

Remarque : certaines formes ne nécessitent pas forcément cette mention de date et, par cohérence graphique, peuvent se contenter de <div class="dateart"></div>, par exemple : calendrier, faq, textearticle, textearticlepagination, textearticleunparpage, cartesite, cartesite2, cartesite3, forum, forum hiérarchique, souspageaccueil.

Ajouter les lignes suivantes dans les fichiers de traduction : /lang/cisquel\_fr.php, etc.

'eq\_modifie\_le' => 'modifi&eacute; le',

'eq\_site\_maj\_le' => 'Site mis &agrave; jour le',

Ajouter les lignes suivantes dans la feuille de style du site (/css/style\_site.css ou styles.html) le bloc suivant du fichier style\_site.css du plugin CISQUEL :

```
/*-- date de publication et modification --*/
```

### 1.4 Utiliser la balise descriptif au lieu de la balise introduction

Remplacement dans tous les squelettes concernés de #INTRODUCTION par #DESCRIPTIF (par exemple, avec un outil de remplacement capable d'opérer sur une liste de fichiers).

### **1.5 Ajouter une forme d'article avec un sommaire cliquable**

Ajout du squelette : /contenu/article-sommaireplat.html

Ajout du fichier : /\_images/puce\_retour\_sommaire.gif

Dans le squelette : /contenu/article-sommaireautomatique.html

remplacer ciparam\_sommaire\_article par ciparam\_sommaireplat\_article{select}

remplacer ciparam\_sommaire\_article2 par ciparam\_sommaireplat\_article{select}

remplacer ciparam\_sommaire\_ancre par ciparam\_sommaireplat\_ancre

Ajouter les lignes suivantes dans les fichiers de traduction : /lang/cisquel\_fr.php, etc.

'titre\_retour\_sommaire' => 'Retour au sommaire',

'titre\_cadre\_sommaire' => 'Sommaire',

Ajouter la ligne suivante dans le fichier /\_ciparam/formes-articles\_fr.xml

```
<item><nom>_sommaireplat</nom><description>Avec un sommaire des intertitres (sans liste déroulante)</description></item>
```

Ajouter dans la feuille de style du site (/\_css/style\_site.css ou styles.html) les deux blocs suivants de la feuille de style du plugin CISQUEL :

```
/*===== Sommaire =====*/
```

```
/*===== Intertitres =====*/
```

### **1.6 Modifier la forme de rubrique 2 colonnes pour permettre de gérer les actualités**

Ajout dans le squelette /contenu/rubrique-2colonnes.html, juste avant <div class="listerub1sur2">, des lignes suivantes :

```
<B_actu>
```

```
<div class="titreacturub"><:cisquel:eq_actu:></div>
```

```
<div class="listeactu">
```

```
<BOUCLE_actu(ARTICLES){branche}{raccourci=_rubrique_actu}{par date}{inverse}{0,5}{doublons}>
```

```
<div class="actu">
```

```
  []
```

```
  <div class="titreactu"><a href="#URL_ARTICLE"
```

```
class="lien">[#{TITRE|supprimer_numero}]</a></div>
```

```
  <div class="texte">#DESCRIPTIF</div>
```

```
</div>
```

```
</BOUCLE_actu>
```

```
</div>
```

```
<div class="tout"><a
```

```
href="{[#URL_PAGE{archive_article_rubrique}|parametre_url{id_rubrique,#ID_RUBRIQUE}]}"><:cisquel:eq_toute_actu:></a></div>
```

```
</B_actu>
```

### **1.7 Ajouter une forme de rubrique avec les actualités d'autres sites en premier**

Ajout du squelette : /contenu/rubrique-syndicationinverse.html

Ajouter la ligne suivante dans le fichier /\_ciparam/formes-rubriques\_fr.xml

```
<item><nom>_syndicationinverse</nom><description>Consacrée aux actualités d'autres sites par syndication (en premier)</description></item>
```

## 1.8 Ajouter une forme de rubrique avec les articles avant les sous rubriques

Ajout du squelette : /contenu/rubrique-inverse.html

Ajouter la ligne suivante dans le fichier /\_ciparam/formes-rubriques\_fr.xml  
<item><nom>\_inverse</nom><description>Avec les articles avant les sous rubriques</description></item>

Ajouter les lignes suivantes dans la feuille de style du site (/\_css/style\_site.css ou styles.html)  
/\*-- Rubrique avec les articles avant les sous rubriques --\*/  
.espace{margin:5px 0;}

## 1.9 Ajouter un raccourci d'article et un raccourci de rubrique, pour bénéficier d'un affichage de plus grande largeur, sans la colonne de droite

Ajout des 2 squelettes : /noisettes/blocoutil\_article.html et /noisettes/blocoutil\_rubrique.html

Ajout du fichier /\_css/style\_large.css

Ajout dans le squelette /article.html, juste après <INCLUDE{fond=noisettes/head}{lang}>, des lignes suivantes :

```
#SET{ci_large,"}  
<BOUCLE_large(ARTICLES){id_article}{raccourci=_large}>  
#SET{ci_large,'oui'}  
[<link href="#CHEMIN[_css/style_large.css]" rel="stylesheet" type="text/css" />]  
</BOUCLE_large>
```

Ajout dans le squelette /article.html, juste avant <div id="boxcentrale">, des lignes suivantes :

```
[[#GET{ci_large}|oui]  
[[#INCLUDE{fond=noisettes/blocoutil_article,id_article,id_rubrique=#GET{ci_id_rubrique},titremail=[(#TITRE|supprimer_numero|ciparam_filtre_mailto{#CHARSET})]]{lang}}]  
]
```

Ajout dans le squelette /article.html, juste avant <div id="droite">, de la ligne suivante :

```
[[#GET{ci_large}|non)
```

Ajout dans le squelette /article.html, juste après le </div> de fin de <div id="droite">, de la ligne suivante :

```
]
```

Ajout dans le squelette /rubrique.html, juste après <INCLUDE{fond=noisettes/head}{lang}>, des lignes suivantes :

```
#SET{ci_large,"}  
<BOUCLE_large(RUBRIQUES){id_rubrique}{raccourci=_large}>  
#SET{ci_large,'oui'}  
[<link href="#CHEMIN[_css/style_large.css]" rel="stylesheet" type="text/css" />]  
</BOUCLE_large>
```

Ajout dans le squelette /rubrique.html, juste avant <div id="boxcentrale">, des lignes suivantes :

```
[[#GET{ci_large}|oui]  
[[#INCLUDE{fond=noisettes/blocoutil_rubrique,id_rubrique,titremail=[(#TITRE|supprimer_numero|ciparam_filtre_mailto{#CHARSET})]]{lang}}]  
]
```

Ajout dans le squelette /rubrique.html, juste avant <div id="droite">, de la ligne suivante :

```
[[#GET{ci_large}|non)
```

Ajout dans le squelette /rubrique.html, juste après le </div> de fin de <div id="droite">, de la ligne suivante :

Ajout dans le fichier /cisquel\_fonctions.php de la fonction suivante :

```
function cisquel_logoseul_ari($id_rubrique) {
    $return = "";

    $f = cisquel_fonction_rubrique_restreinte();
    if ($f!="non") {
        if ($f($id_rubrique)) {
            $return = '';
        }
    }

    $fec = cisquel_fonction_rubrique_ec();
    if ($fec!="non") {
        if ($fec($id_rubrique))
            $return = '';
    }

    return $return;
}
```

Ajouter la ligne suivante dans le fichier /\_ciparam/\_ciparam/raccourcis-articles\_fr.xml  
<item><nom>\_large</nom><description>Sans la colonne de droite</description></item>

Ajouter la ligne suivante dans le fichier /\_ciparam/raccourcis-rubriques\_fr.xml  
<item><nom>\_large</nom><description>Sans la colonne de droite</description></item>

### **1.10 Permettre de choisir l'ordre des blocs de la colonne de droite de la page d'accueil et offrir des types de blocs supplémentaires pour la colonne de droite de la page d'accueil**

Modification conséquente des 4 squelettes de colonne de droite suivants :

```
/extra/sommaire.html
/extra/souspageaccueil.html
/extra/souspageaccueil_article.html
/extra/souspageaccueil_rubrique.html
```

Ajouter les lignes suivantes dans les fichiers de traduction : /lang/cisquel\_fr.php, etc.

'rang' => 'Ordre du bloc dans la colonne de droite de la page d'accueil : ',

'rangspa' => 'Ordre du bloc en colonne de droite de la sous page d'accueil : '

Ajouter les lignes suivantes dans le fichier /\_ciparam/raccourcis-rubriques\_fr.xml

```
<item><nom>_portail_droite_titre_bloc_texte</nom><description>Page d'accueil : bloc texte d'article
dans la colonne de droite</description></item>
<item><nom>_portail_droite_titre_bloc_titretexte</nom><description>Page d'accueil : bloc titre et texte
d'article dans la colonne de droite</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_droite_titre_bloc_texte</nom><description>Sous page d'accueil : bloc
texte d'article dans la colonne de droite</description></item>
<item><nom>_souspageaccueil_droite_titre_bloc_titretexte</nom><description>Sous page d'accueil :
bloc titre et texte d'article dans la colonne de droite</description></item>
```

Ajouter les lignes suivantes dans la feuille de style du site (/\_css/style\_site.css ou styles.html) le bloc suivant du fichier style\_site.css du plugin CISQUEL :

```
/*-- Bloc de texte en colonne de droite de la page d'accueil --*/
```

### 1.11 Etendre les notifications sur abonnement aux sites Internet

Modification des 3 squelettes abonnement-site.html, abonnement-rubrique.html, abonnement-article.html.

Par exemple, dans abonnement-site.html, remplacement de :

```
[(#PLUGIN{cinotif}|oui)
#FORMULAIRE_CINOTIF_ABONNEMENT{site,0,#ENV{desabonner},#ENV{quoi}}
]
```

par :

```
[(#PLUGIN{cinotif}|oui)
  [(#CONFIG{cinotif_formulaire}|in_array{#ARRAY{0,theme,1,simple}}|non)
    #FORMULAIRE_CINOTIF_ABONNEMENT{site,0,#ENV{desabonner},#ENV{quoi}}
  ]
  [(#CONFIG{cinotif_formulaire}|in_array{#ARRAY{0,theme,1,simple}}|oui)
    #FORMULAIRE_CINOTIF_ABOTHEMES{#ENV{desabonner}}
  ]
]
```

### 1.12 Réservations dans l'attente d'une charte typographique

Dans l'attente d'une charte typographique, des réservations ont été ajoutées dans la feuille de style (/\_css/style\_site.css) dans les deux blocs suivants :

```
/*-- reservation pour Eluminures typographiques --*/
```

```
/*-- reservations diverses --*/
```

### 1.13 Divers

Au cas où un plugin de charte graphique surcharge le formulaire de configuration des squelettes de CIPARAM :

Le fichier ciparam/configuration/ciparam\_squelettes.php contient 2 fonctions supplémentaires ainsi que la ligne suivante : \$res .= ciparam\_choix\_sauts\_lignes();

Le fichier ciparam/base/ciparam\_meta.php contient un élément en plus dans le premier tableau : 'ci\_sauts\_lignes' => 'non'